



HOT-STAMPING
www.mpdobrasil.com.br

Boletim Técnico série MPT TEXTIL

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 19 micron, atóxica, para finos detalhes e grandes áreas, boa cobertura e média camada de metalização.

Aplicação:

Aplicar sobre a cola que está no substrato escolhido, fazer secagem entre uma aplicação e outra com soprador térmico, flash cure ou outra fonte de calor, aplicar o foil em prensa térmica.

Cola: cola foil a quente, cola foil a frio, plastisol e silicone.

Substratos indicados:

Malhas de algodão, malhas de PA, PV, sintéticos, brim, jeans estonado, couro entre outros.

Temperatura indicada:

90° a 100° C de 10 a 15 segundos ou a frio

Validade:

36 meses livre de umidade e altas temperaturas.

Cuidados especiais:

Os parâmetros são referências e seus resultados podem sofrer alteração devido as diferentes características de processo e técnicas de aplicação.

Recomendamos a lavagem da peça só após 24 horas para que se tenha a cura total da cola.

Formatos:

640mm x 122m

320mm x 122m

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz

Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: mpdobrasil@mpdobrasil.com.br

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685