



HOT-STAMPING
www.mpdobrasil.com.br

Boletim Técnico série CRT

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 micron, atóxica, para finos e médios detalhes e grandes detalhes, podendo ser aplicado como fita de Hot stamping ou como Cold foil em máquinas rotativas, leque, verticais e de batida.

Substratos indicados:

Papéis e cartões em geral com ou sem Laminação BOPP
Rótulos adesivos em couchê, BOPP, PE com ou sem impressão.

Despregue:

Suave.

Clichê indicados:

Todos utilizados na área grafica (zinco, cobre, latão e magnésio e alumínio extrudado).

Temperatura indicada:

90° a 120°C Vertical e Leque (requer testes).

Adesivos Flexo indicados em Cold Foil.

Actega; Foilbond Flint, Siegwerk

Formato:

Jumbos com 1280mm x 6100M, rebobinados com 64cm de largura.
Corte especiais a partir de 20mm até 4000m de comprimento em tubete de 3``

Padrões Holográficos disponíveis:

MG-73; PH-74; K-75; PL-76; G-77.

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz

Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: mpdobrasil@mpdobrasil.com.br

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685