



HOT-STAMPING
www.mpdobrasil.com.br

Boletim Técnico série HR

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 micron, atóxica, para finos e médios detalhes, média cobertura, podendo ser aplicado em máquinas rotativas, leque, verticais e de batida.

Substratos indicados:

Papéis e cartões em geral com ou sem Laminação BOPP
Verniz base d'água brilho indicado para Hot stamping.
Rótulos adesivos em couchê, BOPP, PE com ou sem impressão.

Despreque:

Médio/Suave.

Clichê indicados:

Todos utilizados na área grafica (zinco, cobre, latão e magnésio e alumínio)

Temperatura indicada:

90° a 120°C Vertical e Leque (requer testes).
100° a 150°C Bobst ou similar
150° a 170°C Rotativa (requer testes).

Formato:

Jumbos com 1280mm x 6100M, rebobinados com 64cm de largura.
Corte especiais a partir de 20mm até 4000m de comprimento em tubete de 3''

Validade:

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

Cores disponíveis:

Ouro e Prata brilhantes

Cuidados especiais:

Não indicamos a aplicação em Percalux ou couros sintéticos, silicone, verniz foscos, UV, tintas escuras ou cor cera sem antes fazer testes preliminares.
Evitar contato com álcool ou derivados e outros produtos corrosivos.

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz

Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: mpdobrasil@mpdobrasil.com.br

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685