



HOT-STAMPING
www.mpdobrasil.com.br

Boletim Técnico série M816

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 microns, atóxica, para finos e médios detalhes, boa cobertura e média camada de metalização, podendo ser aplicado em máquinas rotativas, leque, verticais e de batida.

Substratos indicados:

Papéis e cartões em geral com ou sem verniz calandra ou base d'água.
Laminados em BOPP fosco e brilhante, placas em polipropileno.

Despreque:

Médio/Suave.

Clichês indicados:

Todos utilizados na área gráfica (zinco, cobre, latão)

Temperatura indicada:

90° a 120° C em cartões e até 150° em laminados BOPP.

No caso do BOPP aconselhamos elevar bem a temperatura para aumentar o brilho e a aderência.

Formato:

Jumbos com 1280mm rebobinados com 640mm de largura, a partir de 122m de comprimento linear em tubete de 1".

Cortes especiais a partir de 10mm até 4000m lineares de comprimento em tubete de 3".

Validade:

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

Cuidados especiais:

Não indicamos a aplicação em Percalux ou couros sintéticos, silicone, plastificação, vernizes foscos, UV, tintas escuras ou com cera sem testes preliminares.

Evitar contato com álcool ou derivados e outros produtos corrosivos.

Cores disponíveis:

01 Ouro e 02 Prata

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz

Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: mpdobrasil@mpdobrasil.com.br

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685