



**HOT-STAMPING**  
[www.mpdobrasil.com.br](http://www.mpdobrasil.com.br)

## Boletim Técnico série WA - Econômica

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 microns, atóxica, para finos e médios detalhes, boa cobertura e média camada de metalização, podendo ser aplicado em máquinas rotativas e de batida.

### Substratos indicados:

Papéis e cartões em geral, com ou sem laminação BOPP.  
Verniz base d'água brilho indicados para hot-stamping.

### Despreque:

Médio/Suave.

### Clichês indicados:

Todos utilizados na área gráfica (zinco, cobre e latão)

### Temperatura indicada:

120° a 150° C (requer testes).

### Formatos:

Jumbos com 1280mm rebobinados com 640mm de largura, a partir de 122m de comprimento linear em tubete de 1".

Cortes especiais a partir de 10mm até 4000m lineares de comprimento em tubete de 3".

### Validade:

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

### Cuidados especiais:

Não indicamos a aplicação em Percalux ou couros sintéticos, silicone, plastificação, vernizes foscos, UV, tintas escuras ou com cera sem testes preliminares.

Evitar contato com álcool ou derivados e outros produtos corrosivos.

### Cores disponíveis:

Mais de 30 cores disponíveis.

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz

Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: [mpdobrasil@mpdobrasil.com.br](mailto:mpdobrasil@mpdobrasil.com.br)

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685