



**HOT-STAMPING**  
[www.mpdobrasil.com.br](http://www.mpdobrasil.com.br)

## **Boletim Técnico série MPM (M.D.F)**

Fita Hot-stamping pigmentada em poliéster de 19 microns fosco, atóxica, livre de metais pesados, excelente cobertura e alta camada de pigmento, podendo ser aplicada em máquinas rotativas com rolo de silicone tipo "roll on" ou batida.

### **Substratos indicados:**

M.D.F tanto no topo como nas bordas.

### **Despreque:**

Médio/Suave.

### **Clichês indicados:**

Silicone de 50 a 90 shore.(Requer testes)

### **Temperatura indicada:**

180°C até 210°C ( requer testes ).

### **Tempo de contato:**

0,5 seg a 2,00 seg (Batida)  
1,20m/min à 8,00m/min.(Roll on)

### **Formatos:**

Jumbos com 640mm x 350m.

### **Validade:**

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

### **Características adicionais:**

Resistente a todos produtos de limpeza tais como : Veja, Alccol, Lustras móveis, Removedor.

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz  
Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550  
E-mail: [mpdobrasil@mpdobrasil.com.br](mailto:mpdobrasil@mpdobrasil.com.br)  
Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685