



**MP BRASIL GROUP**  
— HOT STAMPING —

## Boletim Técnico série MPT TEXTIL

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 19 micron, atóxica, para finos detalhes e grandes áreas, boa cobertura e média camada de metalização.

### Aplicação:

Aplicar sobre a cola que está no substrato escolhido, fazer secagem entre uma aplicação e outra com soprador térmico, flash cure ou outra fonte de calor, aplicar o foil em prensa térmica.  
Cola: cola foil a quente, cola foil a frio, plastisol e silicone.

### Substratos indicados:

Malhas de algodão, malhas de PA, PV, sintéticos, brim, jeans estonado, couro entre outros.

### Temperatura indicada:

90° a 100° C de 10 a 15 segundos ou a frio

### Validade:

36 meses livre de umidade e altas temperaturas.

### Cuidados especiais:

Os parâmetros são referências e seus resultados podem sofrer alteração devido as diferentes características de processo e técnicas de aplicação.

Recomendamos a lavagem da peça só após 24 horas para que se tenha a cura total da cola.

### Formatos:

640mm x 122m

320mm x 122m



+55 11 2088-7510



Contato@mpdobrasil.com.br



Av. Condeal, 236 - Cidade Parque  
São Luiz Guarulhos - SP - Brasil  
CEP: 07170-550