MP BRASIL GROUP
HOT STAMPING

Boletim Técnico série FFD

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 mícron, atóxica, para finos e médios detalhes, boa cobertura e média camada de metalização, podendo ser aplicado em máquinas rotativas e de batida.

Substratos indicados:
Papéis e cartões em geral, com ou sem laminação BOPP.
Excelente aderência em rótulos e etiquetas com papeis texturizados/especiais.
Verniz base d'água brilho e U.V indicados para hot-stamping.

Despregue:
Médio/Suave.

Clichês indicados:
Todos utilizados na área gráfica (zinco, cobre e latão)
Temperatura indicada: 90° a 150°c (Requer testes).

Formatos:
Jumbos com 1280mm rebobinados com 640mm de largura, a partir de 122m de comprimento linear em tubete de 1"
Cortes especiais a partir de 10mm até 4000m lineares de comprimento em tubete de 3".

Validade:
24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

Cuidados especiais:
Não indicamos a aplicação em Percalux ou couros sintéticos, silicone, plastificação, vernizes foscos, UV, tintas escuras ou com cera sem testes preliminares.
Evitar contato com álcool ou derivados e outros produtos corrosivos.

+55 11 2088-7510
Contato@mpdobrasil.com.br
Av. Condeal, 236 - Cidade Parque
São Luiz Guarulhos - SP - Brasil
CEP: 07170-550