



**MP BRASIL GROUP**  
— HOT STAMPING —

## Boletim Técnico série PLU

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 microns, atóxica, para finos e médios detalhes, boa cobertura e média camada de metalização, podendo ser aplicado em máquinas rotativas, leque, verticais e de batida.

### Substratos indicados:

Papéis e cartões em geral com ou sem verniz calandra ou base d'água.  
Laminados em BOPP fosco e brilhante, placas em polipropileno.

### Despague:

Médio/Suave.

### Clichês indicados:

Todos utilizados na área gráfica (zinco, cobre, latão)

### Temperatura indicada:

90° a 120° C em cartões e até 150° em laminados BOPP.

No caso do BOPP aconselhamos elevar bem a temperatura para aumentar o brilho e a aderência.

### Formato:

Jumbos com 1280mm rebobinados com 640mm de largura, a partir de 122m de comprimento linear em tubete de 1".

Cortes especiais a partir de 10mm até 4000m lineares de comprimento em tubete de 3".

### Validade:

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

### Cuidados especiais:

Não indicamos a aplicação em Percalux ou couros sintéticos, silicone, plastificação, vernizes foscos, UV, tintas escuras ou com cera sem testes preliminares.

Evitar contato com álcool ou derivados e outros produtos corrosivos.

### Cores disponíveis:

01 Ouro e 02 Prata



+55 11 2088-7510



Contato@mpdobrasil.com.br



Av. Condeal, 236 - Cidade Parque  
São Luiz Guarulhos - SP - Brasil  
CEP: 07170-550