



HOT-STAMPING
www.mpdobrasil.com.br

Boletim Técnico Toner Foil TNR

Fita metálica em poliéster de 12 microns para aplicação no sistema toner/fusing film com despegue suave e alto brilho.

Substratos

Papéis em geral com impressão em toner preto.

Temperatura

110°C a 130°C entre 0,3 a 1,0 segundos.(Requer Testes).

Processo

Imprimir a imagem no papel usando toner preto na impressora a laser, com uma laminadora rotativa ou de cilindro com uma matriz de borracha para aplicar o toner foil que adere apenas ao toner.

Encontre a melhor combinação ajustando a temperatura, o tempo de impressão e a pressão (dureza do rolo de borracha) para obter o melhor desempenho da gravação. Assegure-se de que a superfície do papel esteja limpa.

Formatos

Bobinas com 640mm ou 1280mm e 122m de comprimento, cortadas de acordo com as necessidades do trabalho a ser impresso.

Cores disponíveis

01 ouro e 02 prata.

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz
Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550
E-mail: mpdobrasil@mpdobrasil.com.br
Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685