



HOT-STAMPING
www.mpdobrasil.com.br

Boletim Técnico WAP

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 microns, atóxica, para finos e médios detalhes, boa cobertura, média camada de metalização podendo ser aplicado em máquinas rotativas, leque, verticais e de batida.

Substratos indicados:

Papéis e cartões com plastificação brilho ou fosca (PE)
Papéis e cartões em geral com ou sem verniz calandra ou base d'água;
Laminados em BOPP fosco e brilhante;

Despreque:

Médio/Suave.

Clichê indicados:

Todos utilizados na área gráfica (zinco, cobre, latão e magnésio)

Temperatura indicada:

120° a 150° C (requer testes).

Formato:

Jumbos com 1280mm rebobinados com 640mm de largura, a partir de 122m de comprimento linear em tubete de 1`.

Corte especiais a partir de 10mm até 4000m de comprimento em tubete de 3`

Validade:

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

Cores disponíveis:

01 Ouro, 02 Prata e Coloridas (sob consulta)

Cuidados especiais:

Não indicamos a aplicação em Percalux ou couros sintéticos, silicone, verniz foscos, UV, tintas escuras ou cor cera sem antes fazer testes preliminares.

Evitar contato com álcool ou derivados e outros produtos corrosivos.

Av. Condeal, 236 - Cidade Parque São Luiz

Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07170-550

E-mail: mpdobrasil@mpdobrasil.com.br

Tel.: 55 (11) 2088-7510 / Fax: 55 (11) 2432-2685