



MP BRASIL GROUP
— HOT STAMPING —

Boletim Técnico série WAP

Fita Hot-Stamping metálica em poliéster 12 microns, atóxica, para finos e médios detalhes, boa cobertura e média camada de metalização, podendo ser aplicado em máquinas rotativas e de batida.

Substratos indicados:

Papéis e cartões em geral, com ou sem laminação BOPP.
Verniz base d'água brilho indicados para hot-stamping.

Despregue:

Médio/Suave.

Clichês indicados:

Todos utilizados na área gráfica (zinco, cobre e latão)
Temperatura indicada: 120° a 150° C (requer testes).

Formatos:

Jumbos com 1280mm rebobinados com 640mm de largura, a partir de 122m de comprimento linear em tubete de 1"
Cortes especiais a partir de 10mm até 4000m lineares de comprimento em tubete de 3".

Validade:

24 meses livre de umidade e altas temperaturas.

Cuidados especiais:

Não indicamos a aplicação em Percalux ou couros sintéticos, silicone, plastificação, vernizes foscos, UV, tintas escuras ou com cera sem testes preliminares.
Evitar contato com álcool ou derivados e outros produtos corrosivos.

Cores disponíveis:

Mais de 30 cores disponíveis.



+55 11 2088-7510



Contato@mpdobrasil.com.br



Av. Condeal, 236 - Cidade Parque
São Luiz Guarulhos - SP - Brasil
CEP: 07170-550